



Einbauleuchte

Alu-Parabolraster

Schutzart
IP 20

Schutzklasse
I



Kabeleinführungen

4763..

Bestell-Nr.

Bestell - Nummer			Anzahl Leistung/Watt	Lampen-Art LBS	Lampen- sockel	Betriebs- gerät	LVK Nr.	Maß L	Gewicht ca. kg.
ind	komp	EVG							
Leuchte für verdecktes Trageprofil									
476324	476325		4 x 18 W	T26	G13	VVG	1	623	10,5
		476324/EVG	4 x 18 W	T26	G13	EVG	1	623	10,0
Leuchte für sichtbares Trageprofil									
476326	476327		4 x 18 W	T26	G13	VVG	1	617	10,5
		476326/EVG	4 x 18 W	T26	G13	EVG	1	617	10,0

Hinweis: Dimmbare Leuchte mit regelbaren EVG oder DALI-EVG, auf Anfrage

Einsatzbereiche

Decken mit verdeckten Trageschienen, Achsmaß 625 mm, in Verwaltungsgebäuden, Schulen, Büros und Verkaufsräumen.

Leuchtengehäuse

Aus Stahlblech, formstabil gekantet und verschweißt, mit profiliertem Abdeckrand an Längs- und Stirnseiten, je eine Kabeleinführungs-Vorprägung stirnseitig, 2 Kabeleinführungen deckenseitig.

Elektrische Ausrüstung

Funkentstört, verlustarme Vorschaltgeräte, Fassungen mit Stiftabstützung, wärmebeständige Verdrahtung, 3-pol. Anschlussklemme 2,5 mm².

Lackierung

Leuchte innen und außen pulverbeschichtet RAL9010, reinweiß.

Raster

Aus Reinst-Aluminium, parabolisch geformte Längs- und Querspiegelreflektoren, hochglanzblank, chemisch gegläntzt und eloxiert, Raster durch Federver-schlüsse gehalten, beidseitig werkzeuglos abhäng- und abnehmbar, Lampenwechsel ohne Erdungsunterbrechung des Rasters.

