




Tankstellenleuchte

symmetrische Lichtverteilung

Schutzart
IP 54

Schutzklasse
I



3 2646..
Bestell-Nr.

Bestell-Nummer Komp.	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampen-sockel	Betriebsgerät	LVK Nr.	Gewicht ca. kg
264612/KLAR	1 x 250 W	HIT	E40	VG	1	12,0
264612/STRUK	1 x 250 W	HIT	E40	VG	-	12,0

Einsatzbereiche

Tankstellenbetriebe, Einfahrbereiche Auto-Waschanlagen, überdachte Auto-Lagerflächen, Montagehallen KFZ-Industrie.

Leuchtgehäuse

Aus Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, formstabil gekantet und verschweißt, deckenseitig und an einer Stirnseite je zwei Leitungseinführungen, 1x Messing-Verschraubung M20x1,5, drei Zweifachmembrantüllen (M20x1,5), an beiden Stirnseiten je zwei geschlossene Nietmutter zur Aufnahme der Schrauben für die Bajonetteinhängung der Montageplatte, Dichtungs-

rahmen aus alterungs- und temperaturbeständigem Silikon-Rundprofil.

Elektrische Ausrüstung

Porzellan-Fassung mit Lampensicherung, eingebaute elektrische Bauteile wie Vorschaltgerät mit Thermosicherung, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik und Kompensationskondensator Typ B, wärmebeständige Silikonverdrahtung, funkentstört, anschlussfertig verdrahtet, 3-polige Anschlussklemme 6 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²), Schutzleiteranschluss.

Lackierung

Gehäuse innen und außen pulverbeschichtet, Farbe RAL 9010, reinweiß.

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglasscheibe (ESG), klar oder innen strukturiert, außen plan, temperaturwechselbeständig, weiß thermobeschichtet, gehalten durch zwei korrosionsbeständige Edelstahl-Vorreiber-Drehverschlüsse, abhängig- und abnehmbar.

Reflektor

Exakte Lichtlenkung durch computeroptimiertes Spiegelsystem, Reinst-Aluminium, chemisch gegläntzt und eloxiert.

Zubehör

(bitte mit bestellen)

T922007: Deckenanbau-Montageplatte mit Bajonett-Einhängeschlitzen und Verbus-Ripp-Sechskantschrauben (Gewicht ca. 2,5 kg).

