



Uniplan-Leuchte

symmetrische Lichtverteilung

Schutzart
IP 65

Schutzklasse
I



| Bestell-Nummer Komp. | Anzahl Leistung/ Watt | Lampen-Art LBS | Lampensockel | Betriebsgerät | LVK Nr. | Gewicht ca. kg |
|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| 264044 | 1 x 250 W | HST | E40 | VG | 1 | 12,0 |
| 264050 | 1 x 250 W | HSE | E40 | VG | 3 | 12,0 |
| 264046 | 1 x 400 W | HST | E40 | VG | 2 | 15,5 |
| 264052 | 1 x 400 W | HSE | E40 | VG | 4 | 15,5 |

Hinweis: Ausführung in Edelstahl-rostfrei, Bestellbeispiel: 264044/VA

Einsatzbereiche

Überdachte Lagerflächen, Produktionshallen, überdachte PKW-Parkplätze.

Leuchtgehäuse

Aus Stahlblech elektrolytisch verzinkt, formstabil gekantet und verschweißt, deckenseitig und an

einer Stirnseite je vier Kabeleinführungen, 8x Zweifachmembrantülle für Ø8-16 mm (M20x1,5), an beiden Stirnseiten je zwei geschlossene Nietmuttern zur Aufnahme der Schrauben für die Bajonett-Einhängungen der Montageplatte, Dichtungsrahmen aus alterungs- und temperaturbeständigem Silikonwinkelprofil.

Lackierung

Gehäuse innen und außen pulverbeschichtet, Farbe reinweiß RAL9010.

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglasscheibe (ESG), klar, außen plan, innen strukturiert, temperaturwechselbeständig, weiß thermo beschichtet, gehalten durch vier korrosionsbeständige Edelstahl-Vorreiber-Drehverschlüsse, abhänger über zwei Edelstahl-Federbügel, abnehmbar.

Reflektor

Exakte Lichtlenkung durch computer-optimiertes Spiegelsystem, bestehend aus parabolisch geformtem Gehäusereflektor und zwei Seitenreflektoren aus seidenmattem Reinst-Aluminium, chemisch gegläntzt und eloxiert.



Zubehör

- T92605:** Verriegelungsrelais
- T92577:** Zündzeitüberbrückung mit Fassung E27
- T92287:** Notlichtfassung E27 eingebaut in Leuchte
- T92236:** Deckenbefestigungsblech für 2640..
- T92236/VA:** Deckenbefestigungsblech für 2640.. in Edelstahl

