



Oktoart-Raumstrahler

mit symmetrischer Lichtverteilung

Schutzart
IP 54

Schutzklasse
I



Einsatzbereiche

Sport- und Mehrzweckhallen, Verkaufs- und Ausstellungsräume, Schalterhallen, Foyers, Produktionshallen, Druckereien.

Leuchtgehäuse

Seitenteile aus pulverbeschichtetem Stahlblechprofil, verbunden durch vier Präzisions-90-Grad-Winkerverbindungselemente aus Zinkdruckguss, Leuchtenoberteil aus Stahlblech, formstabil gekantet, vier Bohrungen jeweils für Befestigung an der Decke, im Einbaurahmen oder am Schwenkbügel, deckenseitig vier Kabeleinführungsöffnungen mit Zweifachmembrantüllen Ø8-16 mm (M20x1,5), mit alterungs- und temperaturbeständiger Winkeldichtung aus Silikon.

Elektrische Ausrüstung

Im Leuchtgehäuse eingebauter, separater Leuchteneinsatz, Porzellan-Fassung mit Lampensicherung, entsprechend der Lampenart eingebaute elektrische Bauteile wie Vorschaltgerät mit Thermosicherung, elektronisches Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik und Kompensationskondensator Typ B, wärmebeständige Silikonverdrahtung, funkentstört, anschlussfertig verdrahtet, 5-polige Anschlussklemme 6 mm² max. Klemmbereich (oder 2x2,5 mm²) mit Schutzleiteranschluss.

Lackierung

Gehäuseteile aus beschichtetem Stahlblech, lichtgrau, RAL 7035, Eckverbinder steingrau, RAL 7030, sowie Leuchtenoberteil tief-schwarz, RAL 9005.





Abdeckung

Einscheibensicherheitsglasscheibe (ESG), klar, außen plan, innen strukturiert, temperaturwechselbeständig, Glasrand ringsum thermobeschichtet, gehalten durch vier korrosionsbeständige Edelstahl-Rostfrei Vorreiber-Drehverschlüsse, abhängig- und abnehmbar.

Reflektor

Exakte Lichtlenkung durch computer-optimiertes Spiegelsystem, bestehend aus parabolisch geformtem Gehäusereflektor und zwei Seitenreflektoren aus seidenmattem Reinst-Aluminium, chemisch gegläntzt und eloxiert.

Bestell-Nummer Komp.	Anzahl Leistung/ Watt	Lampen-Art LBS	Lampensockel	Betriebsgerät	LVK Nr.	Gewicht ca. kg
262122	1 x 250 W	HIE	E40	VG	3	14,5
262106	1 x 250 W	HIT-DE	E40	VG	1	16,5
262108	1 x 400 W	HIT	E40	VG	-	16,0
262124	1 x 400 W	HIE	E40	VG	4	16,0
262110	1 x 400 W	HIT-DE	E40	VG	2	18,5
262126	1 x 250 W	HST	E40	VG	-	14,5
262132	1 x 250 W	HSE	E40	VG	3	14,5
262112	1 x 400 W	HST	E40	VG	-	16,0
262134	1 x 400 W	HSE	E40	VG	4	16,0



Zubehör

- T92605:** Verriegelungsrelais
- T92606:** Notlichtfassung E27 in Leuchte eingebaut
- T92577:** Zündzeitüberbrückung mit Fassung E27
- T92438:** Einbaurahmen für 2621... Oktoart - Raumstrahler